

versie 2 TRAPTREDEN BEHANDELD MET OLIE: MASSIEF HOUT, HOUTSPECIALS EN BAMBOE

INFO

De traptreden zijn gemaakt van massief hout. Een houtsoort kan op verschillende manieren worden afgewerkt. De treden zijn behandeld met olie. Door het gebruik van olie wordt de natuurlijke uitstraling van het hout extra geaccentueerd. Een kleurverschil in het hout is mogelijk doordat niet één boom hetzelfde is als de ander.

Hout is een poreus materiaal.

Het is raadzaam om de treden met name het loopvlak nogmaals met olie te behandelen. Hoe vaker u dit doet, hoe meer de olie er in trekt en des te meer raakt het hout 'verzadigd'. Als aangebrachte olie er niet meer intrekt is het hout verzadigd. Verzadigd hout geeft een maximale bescherming. Hierdoor zullen vlekken minder snel in het hout trekken.

Zorg ervoor dat natte plekken of spullen niet een paar uur op de zelfde plek blijven staan of liggen!

Tot slot wijzen wij u erop dat door de invloed van licht het hout gedurende de eerste maanden iets dieper van kleur zal worden.

NORMALE REINIGEN

Voor de gewone reiniging van de traptreden volstaat een schone doek licht vochtig in combinatie met een mild interieur-reinigingsmiddel (allesreiniger).

Vochtige oppervlakken afwissen met een vochtabsorberende doek. Het gebruik van sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen wordt afgeraden, evenals het gebruik van reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen.

ONDERHOUD MET OLIE

Olie aanbrengen met een klein zacht sponsje, bijv zachte zijde keukensponsje of iets dergelijks.

(Het sponsje kan bewaard worden in een gesloten glazen pot)

Na het aanbrengen van de olie, na 15-20 min het hout droogwrijven met een pluivrije (katoenen) doek.

Hierna enkele uren laten drogen voor gebruik.

De frequentie hangt af van de houtsoort. Hardhout minder vaak, zacht hout vaker.

Nieuwe traptreden in het begin een paar keer behandelen, daarna ongeveer om het ½ jaar, zolang er nog olie door het blad wordt opgenomen kan het behandeld worden. Het hout behandelen indien het schraal of droog wordt.

Indien het hout niet goed wordt drooggewreven laat dit een kleverige laag achter. Een correcte, meervoudig dun aangebrachte olielaag geeft op den duur een fantastisch warme kleur en zeer goede bescherming van het oppervlak. Indien de olie nog niet volledig droog is, kan deze afgeven op kleding.

STERKE VERONTREINIGING

Eventuele vlekken zo snel mogelijk behandelen met een doek met terpentijn, hierna de plek behandelen met olie.

GROOT ONDERHOUD, KRASSEN EN BLIJVENDE PLEKKEN

Schuur de plek of loopvlak met een stukje fijn schuurpapier (korrel 240) licht op (in de richting van de houtnerf). Verwijder vervolgens het schuurstof en wrijf het hout weer in met de bijgeleverde olie. Het schuren gaat het makkelijkste als het hout schraal of droog is en gaat moeilijk vlak na behandeling met olie.

Nieuwe Olie

Merk *Aquamarijn* type *Revol* kan in 0,2 liters besteld worden via : www.eco-logisch.nl/Aquamarijn-Revol-1923

BELANGRIJK !!!

Een doek die nat is van olie en in een prop weggelegd wordt, kan uit zichzelf ontbranden!

De doek eventueel ophangen en laten drogen of weggooien.

Gebruik nooit een onderhoudsmiddel waar ammoniak, of andere oplosmiddelen in zitten!

Het blad niet behandelen met staalwol, geconcentreerde middelen en/ of schuurmiddelen.

Contact met zuren, logen en metalen (bijvoorbeeld schroeven, spijkers en blik) dient te worden vermeden.

Xillix wenst u veel plezier met uw trap.

Dit onderhoudsvel is te downloaden via www.xillix.nl/info/onderhoud-materialen.html

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Metaalunievoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponneerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam. Op verzoek sturen wij u deze voorwaarden kosteloos toe.