



Xillix roestvrijstaal v.o.f.

Bedrijvencoluster "Metal Valley"
Lipsstraat 50, HAL 22
5151 RP Drunen

Tel 073 6448331
Fax 073 6448330

Rabobank 0119 0659 16
IBAN NL21RAB00119065916
BIC RABONL2U
KvK 17117741
BTW nr NL8153.59.159B01

info@xillix.nl
www.xillix.nl

GEbruik EN REINIGEN VOLKERN COMPACTPLAAT TAFELBLAD

Voor de dagelijkse reiniging van een volkern kunststof compactplaat volstaat een schone microvezeldoek (droog of vochtig), eventueel in combinatie met een mild interieur-reinigingsmiddel (allesreiniger) of onverdund afwasmiddel.

Vochtige oppervlakken afwissen met een vochtabsorberende doek. Het gebruik van sterk zure of alkalische reinigingsmiddelen wordt afgeraden, evenals het gebruik van reinigingsmiddelen met schurende bestanddelen.

Geen hete pannen zonder onderzetters op het blad plaatsen.

STERKE VERONTREINIGING VERWIJDEREN

Sterk verontreinigde oppervlakken of oppervlakken waarop een normale verontreiniging (*) langdurig ingewerkt is, zijn goed reinigbaar met heet water in combinatie met een interieur-reinigingsmiddel (eventueel ook waspoeder of vloeibare groene zeep) en een spons, zachte (nylon) borstel of microvezeldoek. Naar behoefte het oppervlak met het opgeloste reinigingsmiddel afschuimen en enige tijd in laten werken.

Vervolgens met schoon water nawassen en afwissen met een vochtabsorberende doek.

* stof, potlood, balpeninkt, koffie, thee, vruchtensappen, lippenstift, vingerafdrukken, vet, nicotineresten, schoensmeer, zeepresten, kalk (waterkringen), wateroplosbare verven en lijmen, etcetera.

SPECIFIEKE VERONTREINIGING VERWIJDEREN

- Oplosmiddelhoudende lakken, verven en lijmen (nagellak, stempelinkt, sprayverf etcetera) verwijderen met behulp van organische oplosmiddelen (zoals aceton, spiritus, terpentijn of wasbenzine).
- Wasresten (van bijvoorbeeld kaarsvet of vetkrijt) direct verwijderen met water en een mild interieurreinigingsmiddel. Na indroging eventueel eerst wegkrabben met een houten of kunststof spatel en vervolgens restanten verwijderen met een organisch oplosmiddel.
- Tweecomponentenlak of -lijm, kunsthars e.d. direct verwijderen met water of een organisch oplosmiddel. Na uitharding zijn deze producten niet meer zonder beschadiging van het oppervlak verwijderbaar.
- Siliconenresten droog afwrijven. Siliconenverwijderaars gebruiken.